

※本適合表は参考資料としてご使用ください。

※モジュールの形状及び仕様はメーカー様により変更される場合がございます。

モジュール型式	押え金具	長辺	短辺	厚み	パネル平米
CS-109B41S	HIT	840	836	35	1.00㎡
CS-113B41S	HIT	840	836	35	1.00㎡
CS-114B51S	HIT	840	836	35	1.00㎡
CS-122B61S	HIT	840	836	35	1.00㎡
CS-220B13	HIT	1476	998	42	1.55㎡
CS-220B41S	HIT	1626	840	35	1.40㎡
CS-223B13	HIT	1476	998	42	1.55㎡
CS-228B41S	HIT	1626	840	35	1.40㎡
CS-230B21	HIT	1476	998	42	1.55㎡
CS-230B41S	HIT	1626	840	35	1.40㎡
CS-233B21	HIT	1476	998	42	1.55㎡
CS-234B51S	HIT	1626	840	35	1.40㎡
CS-236B31	HIT	1476	998	42	1.55㎡
CS-236B32	HIT	1476	998	42	1.55㎡
CS-240B31	HIT	1476	998	42	1.55㎡
CS-242B41	HIT	1483	1003	35	1.55㎡
CS-246B31	HIT	1483	1003	35	1.55㎡
CS-246B41	HIT	1483	1003	35	1.55㎡
CS-250B41	HIT	1483	1003	35	1.55㎡
CS-250B61S	HIT	1626	840	35	1.40㎡
CS-260B51	HIT	1483	1003	35	1.55㎡
CS-260B61S	HIT	1626	840	35	1.40㎡
CS-274B61	HIT	1483	1003	35	1.55㎡
CS-280B41	HIT	1634	1003	35	1.70㎡
CS-284B61	HIT	1483	1003	35	1.55㎡
CS-284B62	HIT	1483	1003	35	1.55㎡
CS-285B51	HIT	1634	1003	35	1.70㎡
CS-304B61	HIT	1634	1003	35	1.70㎡
CS-315B61	HIT	1634	1003	35	1.70㎡
CS-315B62	HIT	1634	1003	35	1.70㎡
CS-340B81	HIT	1616	1054	40	1.85㎡
CS-223B81	HIT	1616	718	40	1.20㎡
CS-111C11S	HIT	840	836	42	1.00㎡
CS-222C11S	HIT	1606	840	42	1.40㎡

モジュール適合表一覧：長州産業

2023年 4月版

※本適合表は参考資料としてご使用ください。




※モジュールの形状及び仕様はメーカー様により変更される場合がございます。

モジュール型式	押え金具	長辺	短辺	厚み	パネル平米
CS-113C21S	HIT	840	836	42	1.00m ²
CS-113C31S	HIT	840	836	42	1.00m ²
CS-113C41S	HIT	840	836	42	1.00m ²
CS-226C13S	HIT	1626	840	42	1.40m ²
CS-226C31S	HIT	1626	840	42	1.40m ²
CS-260C11	HIT	1634	998	42	1.70m ²
CS-270C31	HIT	1634	998	42	1.70m ²
CS-275C13	HIT	1634	998	42	1.70m ²
CS-284C31	HIT	1634	998	42	1.70m ²
CS-284C41	HIT	1634	1003	35	1.70m ²
CS-300C31	HIT	1634	998	42	1.70m ²
CS-270G21	HIT	1483	1003	35	1.55m ²
CS-280G21	HIT	1483	1003	35	1.55m ²
CS-282G31	HIT	1483	1003	35	1.55m ²
CS-290G31	HIT	1483	1003	35	1.55m ²
CS-290G51	HIT	1483	1003	35	1.55m ²
CS-333G51	HIT	1634	1003	35	1.70m ²
CS-300G51	HIT	1483	1003	35	1.55m ²
CS-275G51S	HIT	1626	840	35	1.40m ²
CS-310G21	HIT	1634	1003	35	1.70m ²
CS-315G21	HIT	1634	1003	35	1.70m ²
CS-320G21	HIT	1634	1003	35	1.70m ²
CS-324G31	HIT	1634	1003	35	1.70m ²
CS-348G81	HIT	1616	1054	40	1.85m ²
CS-232G81	HIT	1616	718	40	1.20m ²
CS-232G81S	HIT	1372	845	40	1.20m ²
CS-N233SJ01	HIT	1580	812	35	1.30m ²
CS-N240SJ02	HIT	1580	812	35	1.30m ²
CS-N245SJ03	HIT	1580	812	35	1.30m ²
CS-180N1	HIT	1443	812	35	1.20m ²
CS-280K21H	HIT	1483	1003	35	1.55m ²

モジュール適合表一覧：長州産業

2023年 4月版

※本適合表は参考資料としてご使用ください。



※モジュールの形状及び仕様はメーカー様により変更される場合がございます。

モジュール型式	押え金具	長辺	短辺	厚み	パネル平米
CS-246B43	H35	1483	989	35	1.55m ²
CS-260B54	H35	1483	989	35	1.55m ²
CS-270B44	H35	1634	989	35	1.70m ²
CS-280B44	H35	1634	989	35	1.70m ²
CS-284B63	H35	1483	989	35	1.55m ²
CS-284B64	H35	1483	989	35	1.55m ²
CS-285B54	H35	1634	989	35	1.70m ²
CS-304B62	H35	1634	1003	35	1.70m ²
CS-304B63H	H35	1634	989	35	1.70m ²
CS-315B63	H35	1634	989	35	1.70m ²
CS-315B64	H35	1634	989	35	1.70m ²
CS-315B63H	H35	1634	989	35	1.70m ²
CS-315B64H	H35	1634	989	35	1.70m ²
CS-280S1C-A3	H35	1640	1000	35	1.70m ²
CS-PM260M01	H40	1639	983	40	1.70m ²
CS-215B1	H40	1476	984	40	1.55m ²
					1.00m ²
CS-230B23	H50	1476	984	50	1.55m ²
CS-233B23	H50	1476	984	50	1.55m ²
CS-236B33	H50	1476	984	50	1.55m ²